



取付寸法図

番号	名称	摘要	数量
1	ボ デ イ	難燃性樹脂	1
2	ベ ー ス	難燃性樹脂	1
3	ボ タ ン	難燃性樹脂	1
4	感 熱 素 子	サーミスタ	1
5	表 示 灯	LED/オムニビュー	1
6	音 孔		1
7	リ ン グ ひ も	収納式	1
8	フ ッ ク	壁取付用	1

仕 様

鑑定型式番号	鑑住第18~77号
種 別	定温式住宅用火災警報器
感 知 方 式	熱式
感 度	定温式65℃相当
定格電圧電流	DC3V, 30mA
電 源	DC3V, 専用リチウム電池
復 旧 方 式	自己復旧方式
音 量	70dB以上/1m(ブザー音)
電 池 寿 命	電源投入後、約10年
移 報	オープンコレクタ(DC24V, 50mA)
使用温度範囲	0℃~+40℃
質 量	125g(電池含む)
付 属 品	専用リチウム電池, 取付ネジ2本, クギ2本

※移報コネクタは別売り

塗 装		記 号	CRG-1A
質 量	尺 度 1/2	品 名	定温式住宅用火災警報器 自動試験機能付(電池式) ねつたんちゃん10
日 付	2010・1・6		
図 番	E100310		ニッタン株式会社