



部番	名称	摘要
1	ボディ	FC200
2	カバー	FC200
3	スピンドル	C3604
4	フランジパッキン	NBR
5	バタフライ弁ディスク	SUS304, NBR
6	ステム	SUS420
7	ロックレバー	SUS304
8	プラグ	FCMB, 15A

仕様

呼び	10K
取付方向	横
制御方法	減圧開式
使用圧力範囲	0.15~1.4MPa
耐圧試験圧力	2.0MPa

	製品記号	左記
	質量	左記 kg 日付 2015.03.23

**ニッタン株式会社**

図名	一斉開放弁 (減圧型、バタフライ弁内蔵)
図番	<b>W-23407</b>

※配管に取付けの際、フランジパッキンは不要です。  
 ※本製品は横取付専用です。スピンドルを上に向けて取り付けて下さい。

サイズ	製品記号	検定型式番号	取付方向	最大流量 (L/min)	直管相当長 (m)	質量 (kg)	寸法									
							$\phi d$	$\phi C$	$\phi D$	$n-\phi h$	L	t	S	A	B	C
40A	XDVW40	開第27~5号	横	450	12.2	11	46	105	140	4-19	200	20	149	96	52.5	73
50A	XDVW50	開第27~6号	横	700	18.9	12	56	120	155	4-19	210	20	149	96	60	80.5