

総合カタログ正誤表

平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。2018年度版総合カタログにおきまして一部誤った記載箇所がございました。ご利用いただいておりますお客様には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びし、訂正致します。お手数ですが、正誤表にてご確認の上、ご活用いただけますようお願い申し上げます。
なお、弊社ホームページでは修正が反映された電子カタログをご覧ください。

頁	誤	正																																																							
80	製品リスト／金台適合受信機寸法値 (D)																																																								
	M・L筐体 W500×H1100×D130	W500×H1100×D130・D160																																																							
127	仕様／本体色																																																								
	J25-90A半ツヤ (白色)	J25-90A3分ツヤ (白色)																																																							
148	対応感知器／MTD削除 (特定共同住宅用のため)																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>アナログ式感知器</th> <th>FAS感知器</th> <th>試験機能付感知器</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外部試験器</td> <td>MTD</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> <tr> <td>アドレス設定器</td> <td>MTR</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>外部試験器・アドレス設定器</td> <td>MTL2</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			アナログ式感知器	FAS感知器	試験機能付感知器	外部試験器	MTD		○		アドレス設定器	MTR	○	○	○	外部試験器・アドレス設定器	MTL2		○		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th></th> <th>アナログ式感知器</th> <th>FAS感知器</th> <th>試験機能付感知器</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>アドレス設定器</td> <td>MTR</td> <td>○</td> <td>○</td> <td>○</td> </tr> <tr> <td>外部試験器・アドレス設定器</td> <td>MTL2</td> <td></td> <td>○</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			アナログ式感知器	FAS感知器	試験機能付感知器	アドレス設定器	MTR	○	○	○	外部試験器・アドレス設定器	MTL2		○																					
		アナログ式感知器	FAS感知器	試験機能付感知器																																																					
外部試験器	MTD		○																																																						
アドレス設定器	MTR	○	○	○																																																					
外部試験器・アドレス設定器	MTL2		○																																																						
		アナログ式感知器	FAS感知器	試験機能付感知器																																																					
アドレス設定器	MTR	○	○	○																																																					
外部試験器・アドレス設定器	MTL2		○																																																						
157	光警報制御装置／外形寸法																																																								
	W250×H300×D54.5	W500×H600×D110																																																							
	光警報制御装置／価格																																																								
	93,000円	90,300円																																																							
	光警報制御装置／仕様																																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">FB210JC(W9)</th> <th colspan="2">FB210JW(W)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">定格動作電流</td> <td>(1Hz)</td> <td>48mA</td> <td>25mA</td> <td>51mA</td> <td>32mA</td> </tr> <tr> <td>(0.5Hz)</td> <td>28mA</td> <td>17mA</td> <td>31mA</td> <td>20mA</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">最大消費電流</td> <td>(1Hz)</td> <td></td> <td>63mA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(0.5Hz)</td> <td></td> <td></td> <td>54mA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			FB210JC(W9)		FB210JW(W)		定格動作電流	(1Hz)	48mA	25mA	51mA	32mA	(0.5Hz)	28mA	17mA	31mA	20mA	最大消費電流	(1Hz)		63mA			(0.5Hz)			54mA		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="2">FB210JC(W9)</th> <th colspan="2">FB210JW(W)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">定格動作電流</td> <td>(1Hz)</td> <td>67mA</td> <td>29mA</td> <td>61mA</td> <td>35mA</td> </tr> <tr> <td>(0.5Hz)</td> <td>37mA</td> <td>20mA</td> <td>36mA</td> <td>25mA</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">最大消費電流</td> <td>(1Hz)</td> <td></td> <td>71mA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(0.5Hz)</td> <td></td> <td></td> <td>64mA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			FB210JC(W9)		FB210JW(W)		定格動作電流	(1Hz)	67mA	29mA	61mA	35mA	(0.5Hz)	37mA	20mA	36mA	25mA	最大消費電流	(1Hz)		71mA			(0.5Hz)			64mA
		FB210JC(W9)		FB210JW(W)																																																					
定格動作電流	(1Hz)	48mA	25mA	51mA	32mA																																																				
	(0.5Hz)	28mA	17mA	31mA	20mA																																																				
最大消費電流	(1Hz)		63mA																																																						
	(0.5Hz)			54mA																																																					
		FB210JC(W9)		FB210JW(W)																																																					
定格動作電流	(1Hz)	67mA	29mA	61mA	35mA																																																				
	(0.5Hz)	37mA	20mA	36mA	25mA																																																				
最大消費電流	(1Hz)		71mA																																																						
	(0.5Hz)			64mA																																																					